

Árufajták:



- **OH homok 0-1 mm es szürke, osztályozott mosott:** finom szemű homok, elsősorban falazáshoz, vakoláshoz, térkő lerakásnál besöprő homokként ajánljuk

- **Homok 0-1 mm-es szárított:** homokszóráshoz

- **OH homok 0-4 mm-es kétszer rostált:** igen finom beton készítéséhez, falazáshoz, vakoláshoz, kábelfektetéshez

- **Bányahomok (falazó homok):** sárgás színű, nem finomított (nem mosott) homok, elsősorban falazáshoz, burkolatok, illetve közterületi homokozóba, utak alá



- **Biohomok (fertőtlenített):** játszóterek homokozójába, gyermekeknek

- **OH sóder 0-4 mm-es kétszer rostált:** igen finom betonok készítéséhez, falazáshoz ajánljuk

- **OK sóder 0-8 mm-es:** vékony betonfelületek készítéséhez ajánlott (lépcsők, aljzatok)

- **OHK sóder 0-24:** 5 cm-nél vastagabb betonok készítésére (födém, alap, járda stb.) alkalmas. A leggyakrabban alkalmazott sóderfajta

- **OK Kavics 4-8 mm-es mosott, osztályozott (gyöngykavics):** kertekbe, dísznövények, bokrok, fák alá



- **OK kavics 8-16 mm-es mosott, osztályozott:** kertekbe, dísznövények, bokrok, fák alá

- **OK kavics 16-32 mm-es mosott, osztályozott:** utak, kocsi-beállók, kertek burkolásához. vízvezetéshez

- **Kerti murva 5-12 mm-es és 12-20 mm-es fehér színű:** főként temetőbe, kertekbe díszítéshez

- **Murva 0-20 mm-es enyhén sárgás színű:** jól tömörödik, feltöltésekhez, kocsi-beállókhoz, utakhoz



- **Kőpor:** színezéshez, homlokzat javításához

- **Zúzott kő:** kerti felhasználásra

- **Zöldsó:** környezetbarát, téli síkosság-mentesítő

- **Homokzsák (40x70 cm-es szövetzsák):** árvízvédelmi célra töltve vagy üresen

A termékek megfelelnek az érvényes MSZ-nek.

A termékeket csomagolja és forgalmazza:

Budakeszi Építőanyag Kft.

Postacím: 1525 Budapest Pf. 66.

info@sbdynamic.hu

www.sbdynamic.hu

Megvásárolható:

Budakeszi Építőanyag Kereskedés

Budakeszi, Telki út

Telefon/Fax: 06-23/452-868

Telefon: 06-30/567-3003 - 06-30/567-3030